

תעודת בדיקה מס' 9511910332
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	אלפקס בע"מ
מענו :	ת.ד. 2045, טירת הכרמל 39120
תאריך ההזמנה :	15/07/01

תאור המוצר

אריחי קרמיקה – לא מזוגגים לקירות	הדגם הנבדק : FRONTEK URBAN
תאורו : קירות 300/405 מ"מ	יצרן : GRECOGRES
סוג האריח עפ"י שיטות הייצור : אריחים המיוצרים בשיחול - מיוחדים GROUP AI ;	סוג האריח עפ"י גימור פני האריח : אריחים לא מזוגגים ;
סוג האריח עפ"י ספיגותם הממוצעת של האריחים : ($E \leq 3\%$) ; סיווג האריחים : סוג א'	אריח עם מרחקים : לא

פרטי הנטילה

המדגם ניטל ונמסר בתאריך : 15/06/28	הנוטל : בא כח המזמין
גודל המדגם : 10 אריחים	

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים : 3.1 - ספיגות האריחים ; 3.1 - חוזק הכפיפה ; 3.1 - עמידות בשחיקה של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004.
גיליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005.

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	
--	---	--

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לתקן בסעיפים שנבדקו. המוצר לא נבדק ליתר סעיפי התקן.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם : מהנדס משה חיים
תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד וגימור

שם החותם : פטל יוסי
תפקידו : הנדסאי בודק

05/07/15

תעודת בדיקה מס' 9511910332

דף 2 מתוך 3 דפים

תוצאות הבדיקה

מס' סעיף בתקן	התכונה הנבדקת ותקציר הדרישה	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם	הערות/ ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
3.1	ספיגות האריחים					
	ממוצע המדגם	%	0.23			
	ספיגות מקסימלית	%	0.27			
	קבוצת ספיגות		($E \leq 3\%$)	התאמה להצהרת היצרן		מתאים
3.1	חוזק הכפיפה					
	ממוצע המדגם לכפיפה	ני/ממ"ר	30.9	מיני 23		מתאים
	חוזק כפיפה מינימלי	ני/ממ"ר	30.1	מיני 18		מתאים
	כח בשבירה					
	ממוצע המדגם	ניוטון	6954.7			
	כח בשבירה מינימלי		6793.80	מיני 1100		מתאים
3.1	עמידות בשחיקה					
	אורך חריץ השחיקה	מ"מ	26.50			
	נפח החומר שנשחק	ממ"ק	156.00	מקסימום 275		מתאים

הדפסות קרמיקה

תל-אביב/ 05/07/15 ת"י 314