

הוראות והנחיות לניקוי אריחי ריצוף לאחר בניה או שיפוץ

כמפקחים, מנהלי-בינוי, קבלנים, וכו' של בניה ציבורית, נבקש להסב תשומת ליבכם להנחיות הבאות:

לאחרונה ריצפתם את הפרויקטים שאת בנייתם אתם מנהלים, באריחי פורצלן בלתי מזוגגים (FULL BODY) בדרגת אי-החלקה R10 שסופקו לכם על ידנו.

עבודות בניה, חומרי-בניה, מלט ובעיקר רובה (שהוא חומר איטום דביק ומתקשה), מכלכים מאד, ונדרש ניקוי יסודי, בעיקר ככל שמדובר באריחי פורצלן כנ"ל.

השלב הסופי והאחרון לפני מסירת כל פרויקט, הוא "ניקיון לאחר בניה\שיפוץ".

עפ"י הוראות כל יצרני אריחי-פורצלן (FULL BODY) באירופה, יש לנקות אריחים אלו בגמר עבודת הריצוף, בניקוי מאסיבי במכונת-ניקוי ליטוש-סקוטץ' (ניקוי השונה לחלוטין ממכונת השטיפה הרגילה!) ניקוי שבו יש להשתמש בחומרי-ניקוי ייעודיים המומלצים, לניקיון לאחר בניה.

יש להקפיד על הניקוי כנ"ל בגמר העבודות! (במידת הצורך, נוכל להמליץ על חברות ניקוי-לאחר-בניה).

אי הקפדה על ניקיון כנ"ל ישאיר את האריחים מטונפים, מבלי יכולת לנקותם בניקיון תחזוקה יומיומי רגיל בהמשך.

ניתן לקבל מידע נוסף באינטרנט - לחצו:

https://www.google.com/search?q=%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99+%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8+%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94&rlz=1C1GCEA_enIL815IL815&oq=&aqs=chrome.1.69i59i450l8.3321704154j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

נשמח להוסיף מידע נוסף בקשר לנ"ל, ככל שנתבקש.