

הוראות והנחיות לניקוי לאחר בנייה – ריצוף לא מזוגג

השלב הסופי והאחרון לפני מסירת כל פרויקט, הוא "ניקיון לאחר בניה\שיפוץ".

עפ"י הוראות (כל) יצרני האריחים הבלתי מזוגגים, יש לנקות אריחים אלו בגמר הריצוף, בניקוי מאסיבי במכונת-ניקוי ליטוש-סקוטץ' (השונה לחלוטין ממכונת השטיפה הרגילה!) ניקוי שיש ללוות עם חומרי-ניקוי ייעודיים המומלצים על ידי יצרני/ספקי חומרי הניקוי, לניקיון לאחר בניה.

עבודות בניה, חומרי-בניה ומלט, מלכלכים מאד, ודורשים ניקוי יסודי, בעיקר ככל שמדובר באריחי פורצלן בלתי-מזוגגים.

יש לדרוש מהקבלן המבצע עם השלמת עבודות הבניה והריצוף ניקוי מאסיבי הנ"ל.

ניתן לקבל מידע נוסף באינטרנט - לחצו:

https://www.google.com/search?q=%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99+%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8+%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94&rlz=1C1GCEA_enIL815IL815&oq=&aqs=chrome.1.69i59i450l8.3321704154j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8